

## SCALA TRASFORMABILE LUXE 3



Nr. Gradini	Altezza Chiusa	Misura Cavalletto	Altezza A Muro	Dimensione Profili	Peso	Art.
6+7+7	2,25 m	2,1 m	4,95 m	67x27 mm	16,5 kg	<b>F3962 951 057</b>
7+8+8	2,55 m	2,4 m	5,85 m	67x27 mm	18,5 kg	<b>F3962 951 058</b>
8+9+9	2,85 m	2,7 m	6,45 m	67x27 mm	20 kg	<b>F3962 951 059</b>
9+10+10	3,1 m	3 m	7,3 m	84x27 mm	25 kg	<b>F3962 951 060</b>
10+11+11	3,4 m	3,3 m	8,5 m	100x27 mm	30 kg	<b>F3962 951 061</b>
12+13+13	4 m	3,9 m	9,72 m	100x27 mm	34,5 kg	<b>F3962 951 062</b>

Nella posizione doppia il terzo tronco non è utilizzabile per la salita e funge solo da guarda-corpo di sicurezza.

Scala in 3 tronchi può essere posizionata a muro d'appoggio, doppia e zoppa, rotelle di sfilo, pioli inclinati, dispositivo anti-sfilo accidentale, portata kg 150

La Serie Deluxe è costruita in alluminio nervato, a norme EN131 e testate dal TÜV.

E' la serie top di gamma con dotazioni, comfort e dimensionamenti eccezionali.

Tutti i profili sono maggiorati (mm 67/84/100) per ottenere la massima rigidità.

I modelli a 2 e 3 elementi possono essere utilizzati anche zoppi su scalinate o regolati lateralmente su marciapiedi o dislivelli.

De Luxe è una serie di scale trasformabili in alluminio nervato estruso per utilizzo professionale intensivo costruite con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto "sandwich" a 1, 2 e 3 elementi utilizzabili a sfilo e a cavalletto.

Stabilizzatore regolabile in dotazione: in alluminio è dotato di innovativo sistema di regolazione che bilancia i dislivelli.

Due perni ad estrazione consentono di regolare la scala in altezza in presenza di buche, gradini e marciapiedi.

I tamponi maggiorati alzano da terra lo stabilizzatore di mm 45 per poter usare la scala anche in presenza di sassi o piccoli ostacoli.

Luxe3 è dotata di un dispositivo di antiribaltamento del terzo elemento che impedisce che questo ultimo sfugga di mano e cada mentre lo si sfilava con la scala in posizione a cavalletto.

- Rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro
- Stabilizzatore regolabile per dislivelli (brevetto depositato)
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Aste antiapertura e chiusura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo anti-sfilo accidentale
- Dispositivo antiribaltamento del terzo elemento
- Tappo anti-sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Gancio per elemento finale GANCSICUR1
- Gancio solo per elemento intermedio GANCSICUR2 (solo per le misure 06+07+07 / 07+08+08 / 08+09+09)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee