

SCALA PALCO



Scala a palco smontabile a gradini maggiorati e ruote autofrenanti - un tronco di salita

Provvista di 4 ruote (2 autofrenanti e 2 con freno), piattaforma, corrimani e guarda-corpo sui tre lati. Costruita in alluminio estruso nervato con ampia piattaforma di lavoro, fermapiedi e guarda-corpo di protezione che avvolge l'operatore proteggendolo su tutti i lati.

La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 55° per una salita più semplice garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro.

Schienale quasi verticale perpendicolare al terreno. Per evitare alti costi di trasporto la scala è fornita smontata e può essere facilmente assemblata tramite il libretto istruzioni dettagliato (il costo di montaggio non è incluso nel prezzo).

- Parapetto sui 3 lati
- Corrimano su un lato
- 2 ruote a molla con freno Ø mm 125
- 2 ruote a molla senza freno Ø mm 125
- Pedata (profondità) gradini: cm 20
- Profilo rampa: mm 65x25
- Passo (distanza tra) gradini: cm 24
- Altezza parapetto: cm 100
- Altezza fermapiede: cm 6
- Piattaforma maggiorata: cm 60x80
- Larghezza rampa: cm 60
- Inclinazione rampa di salita: 55°
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster

| Nr. Gradini | Altezza Piattaforma | Altezza Totale | Altezza Lavoro | Ingombro | Peso | Art. |
|-------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|-------|----------------------|
| 3 | 0,66 m | 1,57 m | 2,66 m | 0,77x1,24 m | 38 kg | F3962 951 154 |
| 4 | 0,90 m | 1,81 m | 2,90 m | 0,82x1,41 m | 41 kg | F3962 951 155 |
| 5 | 1,14 m | 2,05 m | 3,14 m | 0,88x1,58 m | 45 kg | F3962 951 156 |
| 6 | 1,38 m | 2,29 m | 3,38 m | 0,94x1,75 m | 48 kg | F3962 951 157 |
| 7 | 1,62 m | 2,53 m | 3,62 m | 1,00x1,92 m | 52 kg | F3962 951 158 |
| 8 | 1,86 m | 2,77 m | 3,86 m | 1,07x2,09 m | 56 kg | F3962 951 159 |

Sistema frenante

- E' attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro e l'operatore vi sale.
- Si disattiva non appena l'operatore scende dalla scala.
- La scala deve essere frenata prima di salire per una sicurezza supplementare.
- La scala non deve comunque essere movimentata con persone, oggetti e/o materiale a bordo.
- La scala è prodotta a norma italiana ed è conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo n.81/2008.