

SCALA PONTE



Scala a ponte smontabile a gradini maggiorati e ruote autofrenanti - due tronchi di salita

Scale con ampi gradini piani provviste di piattaforma, corrimani e guardacorpo da cm 91.

Costruite in alluminio estruso nervato.

Fornite smontate possono essere facilmente assemblate grazie al libretto istruzioni dettagliato.

Quando l'operatore sale sulla scala il sistema a molla fa appoggiare la scala sugli appositi piedi in gomma bloccandola per il lavoro.

I freni a pedale su 2 delle 4 ruote rendono ancora più stabile la scala che, una volta scarica, può essere spinta dall'operatore sulle 4 ruote fino al luogo di lavoro.

N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è consigliabile dotare le scale di corrimano su entrambi i lati.

- Parapetto sui 2 lati liberi
- 2 Corrimani su un solo lato
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Pedata (profondità) gradini: cm 20
- Profilo rampa: mm 58x25
- Passo (distanza tra) gradini: cm 20
- Altezza parapetto: cm 100
- Altezza fermapiède: cm 6
- Piattaforma maggiorata: cm 60x80
- Larghezza rampa: cm 60
- Inclinazione rampa di salita: 55°
- Diametro ruote autofrenanti: 125 mm

Nr. Gradini	Altezza Piattaforma	Altezza Totale	Altezza Lavoro	Ingombro	Peso	Art.
3	0,66 m	1,57 m	2,66 m	0,77x1,51 m	40 kg	F3962 951 160
4	0,90 m	1,81 m	2,90 m	0,82x1,79 m	43 kg	F3962 951 161
5	1,14 m	2,05 m	3,14 m	0,88x2,07 m	47 kg	F3962 951 162
6	1,38 m	2,29 m	3,38 m	0,94x2,35 m	52 kg	F3962 951 163
7	1,62 m	2,53 m	3,62 m	1,00x2,62 m	58 kg	F3962 951 164
8	1,86 m	2,77 m	3,86 m	1,07x2,99 m	65 kg	F3962 951 165

Sistema frenante

- E' attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro e l'operatore vi sale.
- Si disattiva non appena l'operatore scende dalla scala.
- La scala deve essere frenata prima di salire per una sicurezza supplementare.
- La scala non deve comunque essere movimentata con persone, oggetti e/o materiale a bordo.
- La scala è prodotta a norma italiana ed è conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo n.81/2008.

