

SCALA RETRATTILE LOFT



Nr. Gradini	Larghezza Base	Larghezza Sommità	Larghezza Interna	Spessore Gradini	Portata	Peso	Art.
10	45 cm	43 cm	30 cm	4 cm	150 kg	16,6 kg	F3962 951 167

SISTEMA DI APERTURA SALVASPAZIO

- La rampa a sfilo telescopico consente un'apertura molto più comoda di quella delle scale standard.
- Il raggio di apertura è limitato all'ingombro della scala.
- Ciò significa che ove non ci fosse spazio sufficiente per poter installare una scala retrattile standard a soffietto o a snodo, può essere invece utilizzata LOFT.
- Essendo in alluminio la scala è inoltre molto leggera da aprire e chiudere.
- Non è attaccabile dalla ruggine ed ha un design decisamente molto accattivante.
- Le scale a soffietto tradizionali sono economiche e facili da montare ma sacrificano il comfort e la stabilità.
- Le scale snodabili tradizionali sono molto stabili e confortevoli durante la salita ma più care e complicate da montare.
- LOFT combina una grande semplicità di montaggio con una stabilità ed un comfort di salita che non hanno eguali.
- Il trattamento di anodizzazione subito dall'alluminio utilizzato per LOFT consente una superficie di scorrimento tra un profilo e l'altro perfettamente liscia e scorrevole.
- Piacevole al tatto la scala anodizzata non sporca le mani dell'utilizzatore e protegge la scala contro gli agenti atmosferici.
- N.B.: La scala può essere montata ed utilizzata anche senza l'acquisto e il montaggio del telaio con botola che funge esclusivamente da chiusura del foro.
- L'utilizzatore può anche costruirsi una botola con il "fai da te".
- LOFT è ultracompatta e può essere montata da chiunque in pochi minuti.
- I pezzi sfusi sono solo 2 molle e 6 viti.
- Per il montaggio basta fissare LOFT alla soletta tramite le viti ed agganciare le due molle negli appositi fori.

Scala retrattile telescopica in alluminio anodizzato per uso interno, leggerissima, ampia rampa di salita da 10 gradini.

- La scala retrattile Loft 2023 è costruita in alluminio anodizzato da 10 gradini ed è regolabile per altezze da m 2,55 fino ad altezza massima del soffitto di m 2,95 e per uso interno.
- Non sporca le mani ed è concepita per un montaggio rapido che può essere effettuato da chiunque.
- È leggerissima e presenta un'ampia rampa di salita formata da gradini da cm 4 di profondità che permettono la salita e la discesa in comodità e sicurezza.
- Per aprire la scala è sufficiente tirare verso di sé la cinghia in dotazione collegata al gancio di rilascio o agganciare quest'ultimo con un'asta con gancio (optional).
- In pochi secondi la scala si aprirà fino a terra come una canna da pesca telescopica grazie anche alla spinta bilanciata del proprio peso.
- Per richiuderla si devono premere 2 pulsanti di sicurezza posizionati sul primo gradino; spingendo la scala verso l'alto essa si ricompatta in un istante, senza sforzo, grazie ad un sistema di molle bilanciate.
- Il telaio e la botola sono facoltativi e servono solo a chiudere il foro alla vista.
- N.B. La scala NON VA MURATA
- LOFT presenta un minimo raggio di apertura grazie al sistema telescopico AUTOSTEPS.
- La distanza minima dal muro deve essere di 100 cm.

