

FASCETTE STRINGITUBO CARBURANTE



Fascette stringitubo

- Montaggio veloce, facile e sicuro
- Un buon arrotondamento dei bordi grazie alla tecnologia di molatura vibrante previene il danneggiamento del pezzo da impostare
- Controllo della regolazione attraverso il rimodellamento visibile dell'orecchio della pinza
- L'anello dell'insero flangiato colma il divario nell'orecchio dell'orecchio del morsetto, garantendo così un legame a tutto tondo
- Morsetto: acciaio inossidabile, materiale n. 1.4301 / UNS S30400
- Anello inserto: acciaio inossidabile, materiale n. 1.4310 / UNS S30100

Coppia Di Serraggio	Larghezza	Art.
5.6 - 6.5 mm	6.4 mm	N5541 070
7.0 - 8.2 mm	6.4 mm	N5541 087
7.5 - 9 mm	7.4 mm	N5541 095
8.5 - 10.0 mm	7.4 mm	N5541 010 5
9.1 - 10.8 mm	7.4 mm	N5541 011 3
9.8 - 11.8 mm	7.4 mm	N5541 012 3
10.3 - 12.3 mm	7.4 mm	N5541 012 8
13.1 - 15.3 mm	8.2 mm	N5541 016 0
13.9 - 16.1 mm	8.2 mm	N5541 016 8
12.8 - 14.8 mm	8.2 mm	N5541 015 5
12.3 - 14.3 mm	8.2 mm	N5541 015 0
11.8 - 13.8 mm	8.2 mm	N5541 014 5
11.1 - 13.1 mm	8.2 mm	N5541 013 8
10.6 - 12.6 mm	8.2 mm	N5541 013 3