


PROFILI DI SOSTEGNO 2M



Profili di sostegno





- Componibili
- In acciaio zincato (sendzimir)
- Asole 23 x 10,5 mm
- Interasse delle asole 35 mm
- Lunghezza barre 2 m



A	B	C	D	Art.
15 mm	30 mm	14 mm	1,5 mm	F3862 101
20 mm	32 mm	14 mm	2,5 mm	F3862 102

Campo d'applicazione:

- Ideali per la realizzazione di traverse, mensole a parete, incastellature e telai portanti di ogni genere
- Ideali per lo staffaggio di tubazioni negli impianti industriali
- Consente di effettuare montaggi sicuri, rapidi e funzionali
- Evita le saldature e le lavorazioni particolari

Dati di tenuta:						
	misure profil a x b	F	L / mm			
	30 x 15		500	1000	1500	2000
	32 x 20		42	21	14	10
			102	51	34	25
	misure profil a x b	Q	L / mm			
	30 x 15		500	1000	1500	2000
	32 x 20		84	42	28	20
			204	102	68	50
	misure profil a x b	F	L / mm			
	30 x 15		500	1000	1500	2000
	32 x 20		32	16	10	8
			77	38	25	19
	misure profil a x b	F	L / mm			
	30 x 15		500	1000	1500	2000
	32 x 20		21	10	7	5
			51	25	17	13

F = carico contatto in kg.

Q = carico uniformemente ripartito in kg.

Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme C NR-UNI 10011-73.