

## TRABATTELO TEMPO SAFE S



**Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido, con protezione costante dell'operatore durante il montaggio**

Si tratta di una variante del trabattello TEMPO che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello senza l'utilizzo di un D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). L'operatore infatti può montare tutta la ringhiera di protezione direttamente dall'impalcato sottostante (piano di lavoro). Una volta salito sull'impalcato superiore si troverà già protetto a 360° dalla ringhiera di protezione annullando totalmente il rischio di caduta accidentale. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza in ogni situazione. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5).

Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti.

E' inattaccabile dalla ruggine.

Dotazione:

- 4 ruote Ø 125 con freno
- 4 gambe regolabili mm 400
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle
- 1 piano con botola completo in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucchiolo per ogni 2,10 m di trabattello
- 2 parapetti Safe per ogni piano
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.

| Altezza Al Piano | Lunghezza | Altezza Totale | Altezza Lavoro | Peso   | Art.                 |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 2,35 m           | 2 m       | 3,86 m         | 4,35 m         | 92 kg  | <b>F3962 951 168</b> |
| 2,65 m           | 2 m       | 4,16 m         | 4,65 m         | 93 kg  | <b>F3962 951 169</b> |
| 2,95 m           | 2 m       | 4,46 m         | 4,95 m         | 94 kg  | <b>F3962 951 170</b> |
| 4,45 m           | 2 m       | 5,96 m         | 6,45 m         | 139 kg | <b>F3962 951 171</b> |
| 4,75 m           | 2 m       | 6,26 m         | 6,75 m         | 140 kg | <b>F3962 951 172</b> |
| 5,05 m           | 2 m       | 6,56 m         | 7,05 m         | 142 kg | <b>F3962 951 173</b> |
| 6,55 m           | 2 m       | 8,06 m         | 8,55 m         | 179 kg | <b>F3962 951 174</b> |
| 6,85 m           | 2 m       | 8,36 m         | 8,85 m         | 181 kg | <b>F3962 951 175</b> |
| 7,15 m           | 2 m       | 8,66 m         | 9,15 m         | 182 kg | <b>F3962 951 176</b> |
| 2,35 m           | 2,5 m     | 3,86 m         | 4,35 m         | 101 kg | <b>F3962 951 177</b> |
| 2,65 m           | 2,5 m     | 4,16 m         | 4,65 m         | 102 kg | <b>F3962 951 178</b> |
| 2,95 m           | 2,5 m     | 4,46 m         | 4,95 m         | 104 kg | <b>F3962 951 179</b> |
| 4,45 m           | 2,5 m     | 5,96 m         | 6,45 m         | 154 kg | <b>F3962 951 180</b> |
| 4,75 m           | 2,5 m     | 6,26 m         | 6,75 m         | 156 kg | <b>F3962 951 181</b> |
| 5,05 m           | 2,5 m     | 6,56 m         | 7,05 m         | 157 kg | <b>F3962 951 182</b> |
| 6,55 m           | 2,5 m     | 8,06 m         | 8,55 m         | 201 kg | <b>F3962 951 183</b> |
| 6,85 m           | 2,5 m     | 8,36 m         | 8,85 m         | 203 kg | <b>F3962 951 184</b> |
| 7,15 m           | 2,5 m     | 8,66 m         | 9,15 m         | 204 kg | <b>F3962 951 185</b> |
| 2,35 m           | 3 m       | 3,86 m         | 4,35 m         | 109 kg | <b>F3962 951 186</b> |
| 2,65 m           | 3 m       | 4,16 m         | 4,65 m         | 111 kg | <b>F3962 951 187</b> |
| 2,95 m           | 3 m       | 4,46 m         | 4,95 m         | 112 kg | <b>F3962 951 188</b> |
| 4,45 m           | 3 m       | 5,96 m         | 6,45 m         | 168 kg | <b>F3962 951 189</b> |
| 4,75 m           | 3 m       | 6,26 m         | 6,75 m         | 170 kg | <b>F3962 951 190</b> |
| 5,05 m           | 3 m       | 6,56 m         | 7,05 m         | 171 kg | <b>F3962 951 191</b> |
| 6,55 m           | 3 m       | 8,06 m         | 8,55 m         | 221 kg | <b>F3962 951 192</b> |
| 6,85 m           | 3 m       | 8,36 m         | 8,85 m         | 222 kg | <b>F3962 951 193</b> |
| 7,15 m           | 3 m       | 8,66 m         | 9,15 m         | 224 kg | <b>F3962 951 194</b> |

### Vantaggi

- Consente un montaggio più rapido (si incastra e blocca con un solo gesto)
- Riduce il numero di componenti ed il peso dell'intera struttura
- Il parapetto SAFE è in alluminio leggero e facile da maneggiare
- Una volta montato il piano la ringhiera di protezione di 1 m è già pronta in opera