

## TRABATTELO TEMPO SAFE L



**Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido, con protezione costante dell'operatore durante il montaggio**

Si tratta di una variante del trabattello TEMPO che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello senza l'utilizzo di un D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). L'operatore infatti può montare tutta la ringhiera di protezione direttamente dall'impalcato sottostante (piano di lavoro). Una volta salito sull'impalcato superiore si troverà già protetto a 360° dalla ringhiera di protezione annullando totalmente il rischio di caduta accidentale. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza in ogni situazione. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5).

Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti.

E' inattaccabile dalla ruggine.

Dotazione:

- 4 ruote Ø 150 con freno
- 4 gambe regolabili mm 400
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 4 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle
- 1 piano con botola completo in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucchiolo per ogni 2,10 m di trabattello
- 2 parapetti Safe per ogni piano
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità

Altezza Al Piano	Altezza Lavoro	Altezza Totale	Lunghezza	Peso	Art.
2,69 m	4,69 m	4,2 m	2 m	132 kg	<b>F3962 951 195</b>
2,99 m	4,99 m	4,5 m	2 m	141 kg	<b>F3962 951 196</b>
3,29 m	5,29 m	4,8 m	2 m	150 kg	<b>F3962 951 197</b>
4,49 m	6,49 m	6 m	2 m	199 kg	<b>F3962 951 198</b>
4,79 m	6,79 m	6,3 m	2 m	202 kg	<b>F3962 951 199</b>
5,09 m	7,09 m	6,6 m	2 m	205 kg	<b>F3962 951 200</b>
6,59 m	8,59 m	8,1 m	2 m	267 kg	<b>F3962 951 201</b>
6,89 m	8,89 m	8,4 m	2 m	270 kg	<b>F3962 951 202</b>
7,19 m	9,19 m	8,7 m	2 m	273 kg	<b>F3962 951 203</b>
2,69 m	4,69 m	4,2 m	2,5 m	146 kg	<b>F3962 951 204</b>
2,99 m	4,99 m	4,5 m	2,5 m	155 kg	<b>F3962 951 205</b>
3,29 m	5,29 m	4,8 m	2,5 m	165 kg	<b>F3962 951 206</b>
4,49 m	6,49 m	6 m	2,5 m	223 kg	<b>F3962 951 207</b>
4,79 m	6,79 m	6,3 m	2,5 m	226 kg	<b>F3962 951 208</b>
5,09 m	7,09 m	6,6 m	2,5 m	228 kg	<b>F3962 951 209</b>
6,59 m	8,59 m	8,1 m	2,5 m	301 kg	<b>F3962 951 210</b>
6,89 m	8,89 m	8,4 m	2,5 m	304 kg	<b>F3962 951 211</b>
7,19 m	9,19 m	8,7 m	2,5 m	306 kg	<b>F3962 951 212</b>
2,69 m	4,69 m	4,2 m	3 m	157 kg	<b>F3962 951 213</b>
2,99 m	4,99 m	4,5 m	3 m	167 kg	<b>F3962 951 214</b>
3,29 m	5,29 m	4,8 m	3 m	178 kg	<b>F3962 951 215</b>
4,49 m	6,49 m	6 m	3 m	242 kg	<b>F3962 951 216</b>
4,79 m	6,79 m	6,3 m	3 m	245 kg	<b>F3962 951 217</b>
5,09 m	7,09 m	6,6 m	3 m	248 kg	<b>F3962 951 218</b>
6,59 m	8,59 m	8,1 m	3 m	328 kg	<b>F3962 951 219</b>
6,89 m	8,89 m	8,4 m	3 m	331 kg	<b>F3962 951 220</b>
7,19 m	9,19 m	8,7 m	3 m	334 kg	<b>F3962 951 221</b>

### Vantaggi

- Consente un montaggio più rapido (si incastra e blocca con un solo gesto)
- Comodo da trasportare ha la dimensione delle spalle con gradini
- Il parapetto SAFE è in alluminio leggero e facile da maneggiare
- Una volta montato il piano la ringhiera di protezione di 1 m è già pronta in opera