


TRABATTELO JOLLY



Modulo	Altezza	Peso	Art.
a	1,81 m	56,70 kg	F3962 951 222
b	1,84 m	50 kg	F3962 951 223
c	1,80 m	41,50 kg	F3962 951 224
d	0,90 m	8,50 kg	F3962 951 225
e	1,80 m	17 kg	F3962 951 226

NORMATIVE

- Nei trabattelli JOLLY conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per JOLLY (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 2 parapetti (vedi accessori)



Trabattello professionale in alluminio venduto a moduli a montaggio rapido, ideale per esterni

- Trabattello professionale che offre le caratteristiche tecniche e la qualità proprie della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Millenium. Costituito da moduli da m 1,80/0,90 facili da maneggiare e trasportare in piccoli furgoni per un'altezza massima di lavoro (alla mano) di m 12,62 è ideale per lavori di imbiancatura, installazione e manutenzione.
 - E' costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare \varnothing 50 mm con gradini zigrinati antiscivolo.
 - È inattaccabile dalla ruggine.
 - E' composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.
 - Ogni modulo è completo di tutto ciò che serve in base all'altezza che il modulo fa raggiungere.
 - In questo modo l'utente acquista in automatico tutto ciò che è necessario per le normative europee UNIEN1004.1.2 con il massimo della sicurezza.
- Modulo A: n.2 spalle (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 traverse orizzontali, n.4 ruote con freno \varnothing 150 mm con gambe regolabili (30 cm), n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco.
- Modulo B: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 set fermapiedi.
- Modulo C: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco.
- Modulo D: n.2 spalle (3 gr)
- Modulo E: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali.
- Ingombro: m 2,00 x 1,05
 - Piano con botola in wiremes multistrato zigrinato: m 1,86 x 0,80 (Kg 25,5)
 - Portata: Kg 200/m2 (comprese due persone)
 - Passo gradini zigrinati: cm 30
 - Ruote con freno: \varnothing 150
 - Gambe regolabili da 0 a 30 cm
 - Garanzia: 5 anni
 - Corredo: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
 - Il manuale contiene il certificato di conformità.