

RAMPE CON BORDO



Lunghezza	Portata A Coppia	Altezza	Larghezza Totale	Peso Cad.	Art.
300 cm	1800 kg	10,5 cm	37 cm	24 kg	F3962 951 346
360 cm	1700 kg	10,5 cm	37 cm	28,2 kg	F3962 951 347
360 cm	2200 kg	10,5 rinforzata cm	37 cm	30 kg	F3962 951 348
300 cm	4000 kg	13,5 cm	41 cm	31 kg	F3962 951 349
350 cm	3300 kg	13,5 cm	41 cm	36,5 kg	F3962 951 350
400 cm	2800 kg	13,5 cm	41 cm	40,4 kg	F3962 951 351
360 cm	4960 kg	15 cm	50 cm	48,5 kg	F3962 951 352
400 cm	4000 kg	15 cm	50 cm	53,4 kg	F3962 951 353

- Le rampe standard non sono idonee per l'uso dei mezzi cingolati. Richiedere preventivo per le rampe con inserti in gomma per i mezzi cingolati.
- N.B. Gli inserti optional in gomma non possono essere montati su rampe già consegnate.
- Le rampe devono essere ordinate con gli inserti in gomma optional già montati.

Normative

- Questo prodotto è conforme al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo)
- La sicurezza e la portata di questo prodotto sono stati testati e verificati dal produttore.
- La struttura è concepita per un utilizzo professionale.
- Il manuale d'uso e manutenzione che accompagna il prodotto e gli adesivi apposti sul prodotto indicano come utilizzare l'attrezzatura in sicurezza.

In alluminio hanno portate da Kg 600 a Kg 9000

- Costruite in estruso di alluminio nervato ad altissima resistenza meccanica.
- Permettono di sostenere carichi fino a 9.500 Kg.
- Ideali per il carico delle piattaforme aeree e di altri macchinari.
- Dotate di staffe di aggancio sugli automezzi.
- Nel caso di necessità di utilizzo con cingoli contattare la sede per applicazioni optional.
- Il carico di verifica, per quanto concerne la portata delle rampe da carico, è stato condotto considerando che l'interasse del veicolo da caricare abbia il valore minimo di 1400 mm (eccetto per i modelli AL, BL, CL, DL, EL dove l'interasse ha valore minimo di 1000 mm).
- Diversi modelli sono senza bordo per consentire la salita a mezzi con luce libera da terra molto limitata.
- Su richiesta le rampe da carico SVELT possono essere fornite pieghevoli o con inserti in gomma per i cingolati.
- Disponibili anche senza bordo