

SCALA CON PARAPETTO CASTELLANA



Nr. Gradini	Altezza Piattaforma	Altezza Totale	Altezza Lavoro	Ingombro	Peso	Art.
4	1,07 m	2,07 m	3,07 m	1,01x1,32 m	27 kg	F3962 951 131
5	1,32 m	2,32 m	3,32 m	1,01x1,47 m	29 kg	F3962 951 132
6	1,6 m	2,6 m	3,6 m	1,01x1,60 m	31 kg	F3962 951 133
7	1,87 m	2,87 m	3,87 m	1,17x1,76 m	33 kg	F3962 951 134
8	2,15 m	3,15 m	4,15 m	1,17x1,92 m	35 kg	F3962 951 135
9	2,37 m	3,37 m	4,37 m	1,17x2,06 m	37 kg	F3962 951 136
10	2,65 m	3,65 m	4,65 m	1,17x2,20 m	39 kg	F3962 951 137
11	2,90 m	3,90 m	4,90 m	1,33x2,37 m	41 kg	F3962 951 138
12	3,16 m	4,16 m	5,16 m	1,33x2,50 m	44 kg	F3962 951 139
13	3,47 m	4,47 m	5,47 m	1,50x2,65 m	46 kg	F3962 951 140
14	3,75 m	4,75 m	5,75 m	1,50x2,80 m	48 kg	F3962 951 141
15	3,90 m	4,90 m	5,90 m	1,50x2,95 m	50 kg	F3962 951 142

Sistema frenate

- E' automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro.
- Non appena la scala viene sollevata tramite le apposite maniglie per la movimentazione, i tamponi di fermo si sollevano permettendo alle ruote in pvc di scorrere sul terreno.
- La scala non deve comunque essere movimentata con persone, oggetti e/o materiale a bordo.

*I modelli da 12 a 15 gradini hanno lo stabilizzatore sulla rampa di salita (cm 120) e una barra di rinforzo aggiuntivi (montaggio a cura del cliente)

Castellana

Provista di 2 ruote, 2 braccioli, piattaforma, pianetto portattrezzi, corrimani, fermapiedi cm 15 e guarda corpo.

Dotata di barre antiapertura/chiusura accidentale è prodotta secondo la normativa italiana vigente D.Lgs.81/08 e secondo la normativa europea UNIEN131.

Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato.

I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultrasensibile.

E' ideale tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre e tra i loculi cimiteriali.

L'ampia rampa di salita e l'ampia piattaforma di lavoro in alluminio cm 53x67 ne permettono l'utilizzo come scala a castello.

E' dotata infatti di aste di rinforzo antichiusura/apertura che fungono anche da maniglie di sollevamento.

Le aste di rinforzo possono essere rapidamente ripiegate con le cerniere a chiusura rapida, che consentono di ripiegare la scala per il trasporto. Due ruote diametro mm 125 consentono lo spostamento della scala a spinta.

Dotazione:

- Pianetto portattrezzi/portaoggetti portata Kg 15
- Corrimano di salita
- Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi
- Tamponi in gomma antisdrucciolo ergonomici e maggiorati per la massima aderenza al suolo
- Profilo montanti mm 100x30
- Larghezza rampa di salita cm 60
- Passo tra i gradini cm 24
- Gradini piani antisdrucciolo cm 10
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee