

VITI ANCORANTI SENZA TASSELLO NLG



Viti ancoranti senza tassello NLG

- Omologate
- Costruite in acciaio ad alta resistenza
- Zincate nere
- Testa piana svasata
- Impronta TX 25

Vantaggi:

- Garanzia della protezione e sicurezza antincendio F120 per impieghi in diversi materiali come calcestruzzo, pietra calcarea e mattoni pieni
- Non crea espansioni o ingranamenti. Ridotte distanze dai bordi. Interassi minimi. Oltre il 50% di risparmio di tempo per ogni punto di fissaggio
- Durante la fase di avvitamento la dentatura presente nella prima parte del filetto crea la sede per il resto della filettatura
- Permette di forare con diametro molto ridotto (4 mm) diminuendo così la possibilità di scheggiare o rovinare il supporto

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Ø In Testa	Art.
5 mm	30 mm	4 mm	8,7 mm	F3234 175 230
5 mm	40 mm	4 mm	8,7 mm	F3234 175 240

Campo d'applicazione:

- Applicazione ottimale risulta il fissaggio dei perni di chiusura per spagnolette su supporti in marmo o granito delle soglie di balconi o davanzali
- Per fissaggi leggeri o pesanti

Dati tecnici:

Ø vite mm	carico di rottura in kN (1kN=100 kg) su calcestruzzo $R_c \geq 25 \text{ N/mm}^2$	
	a trazione	a taglio
5 x 30	5,0	
5 x 40	6,0	5,5
5 x 50	6,0	

