

## RONDELLE IN RAME NORMFEST



Rondelle in rame a norma DIN 7603 A

Aree di applicazione:

- Motori (camion / auto). pompe di iniezione HP. viti di scarico dell'olio. componenti idraulici. dispositivi di riempimento. raccordi. pompe per autocarri. macchine a gravità

Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Art.
5	9	1	<b>N6460 5 9</b>
6	10	1	<b>N6460 6 10</b>
6	12	1	<b>N6460 6 12</b>
8	12	1	<b>N6460 8 12</b>
8	14	1	<b>N6460 8 14</b>
10	12	1	<b>N6460 10 12</b>
10	14	1	<b>N6460 10 14</b>
10	16	1.5	<b>N6460 10 16</b>
10	18	1.5	<b>N6460 10 18</b>
12	16	1.5	<b>N6460 12 16</b>
12	18	1.5	<b>N6460 12 18</b>
12	18	1.5	<b>F6460 12 18</b>
14	18	1.5	<b>N6460 14 18</b>
14	20	1.5	<b>F6460 14 20</b>
16	20	1.5	<b>N6460 16 20</b>
16	22	1.5	<b>N6460 16 22</b>
16	24	1.5	<b>N6460 16 24</b>
18	22	1.5	<b>N6460 18 22</b>
20	24	1.5	<b>N6460 20 24</b>
20	26	1.5	<b>N6460 20 26</b>
22	29	1.5	<b>N6460 22 29</b>
24	32	2	<b>N6460 24 32</b>
24	30	2	<b>N6460 24 30</b>
26	32	2	<b>N6460 26 32</b>
26	34	2	<b>N6460 26 34</b>
27	32	2	<b>N6460 27 32</b>
30	36	2	<b>N6460 30 36</b>
32	38	2	<b>N6460 32 38</b>

## RONDELLE IN RAME NORMFEST



Rondelle in rame a norma DIN 7603 A

Aree di applicazione:

- Motori (camion / auto). pompe di iniezione HP. viti di scarico dell'olio. componenti idraulici. dispositivi di riempimento. raccordi. pompe per autocarri. macchine a gravità

Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Art.
36	42	2	<b>N6460 36 42</b>