



Tubo in PVC con spirale PVC idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo dove sia richiesta una buona flessibilità. Indicato per spurghi di fognature, pozzi neri e aspirazione liquami su carri botte.

• Temperatura: -25°C +60°C

Struttura:

- Sottostrato: liscio in PVC grigio superelastico.
- Rinforzi: spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento color verde inserita nel PVC superelastico speciale.
- Superficie: semi ondulata

Aspirazione	Lunghezza Tubo_ol	Ø Esterno	Ø Interno	Ø Interno (Pollici)	Peso	Pressione Esercizio	Pressione Scoppio	Raggio Curvatura	Art.
0.7	30-50	116	4	100/102	0.7	3	9	400	OD100181116
0.8	30-50	94	3.5/32	80	0.8	3	9	320	OD100188094

N.B. nel caso di ordini con quantità differenti da quelle indicate verranno forniti sempre i tagli superiodi possibili: es. tagli disponibili 25-50-100 se ordino 175
verranno forniti 3 pezzi (100-50-25), se ordino 75 2 pezzi (50-25), qualora si volessero 3 pezzi da 25 va specificato nelle note.