

RONDELLE IN RAME NORMFEST



Rondelle in rame a norma DIN 7603 A

Aree di applicazione:

- Motori (camion / auto). pompe di iniezione HP. viti di scarico dell'olio. componenti idraulici. dispositivi di riempimento. raccordi. pompe per autocarri. macchine a gravità

Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Art.	Art.
5	9	1	N6460 5 9	-
6	10	1	N6460 6 10	-
6	12	1	N6460 6 12	-
8	12	1	N6460 8 12	-
8	14	1	N6460 8 14	-
10	12	1	N6460 10 12	-
10	14	1	N6460 10 14	-
10	16	1.5	N6460 10 16	-
10	18	1.5	N6460 10 18	-
12	16	1.5	N6460 12 16	-
12	18	1.5	F6460 12 18	N6460 12 18
14	18	1.5	N6460 14 18	-
14	20	1.5	F6460 14 20	-
16	20	1.5	N6460 16 20	-
16	22	1.5	N6460 16 22	-
16	24	1.5	N6460 16 24	-
18	22	1.5	N6460 18 22	-
20	24	1.5	N6460 20 24	-
20	26	1.5	N6460 20 26	-
22	29	1.5	N6460 22 29	-
24	32	2	N6460 24 32	-
24	30	2	N6460 24 30	-
26	32	2	N6460 26 32	-
26	34	2	N6460 26 34	-
27	32	2	N6460 27 32	-
32	38	2	N6460 32 38	-
36	42	2	N6460 36 42	-