

## HIGH PRESS ULTRA



**Art.**

**F2894 445 3**

### Campo d'applicazione:

Lubrifica componenti mobili di macchinari di tutti i tipi come cerniere, fermaporte, catene, ruote dentate, funi metalliche, binari di guida, ecc.

### Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente le superfici da trattare prima dell'uso, lasciare asciugare e spruzzare direttamente sulle parti da lubrificare.

### Grasso lubrificante adesivo per elevate pressioni

- Inizialmente liquido, dopo pochi secondi si trasforma in un lubrificante estremamente stabile e viscoso
- Elevata resistenza alle alte pressioni, rilascia un film protettivo di lunga durata resistente all'usura
- Fortemente idrorepellente: resistente all'acqua salata e all'acqua calda
- Ideale per lubrificare parti difficilmente raggiungibili con i comuni lubrificanti e grassi
- Resistente a temperature: da  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+140^{\circ}\text{C}$  (brevemente fino a  $+180^{\circ}\text{C}$ )
- Comprende due ugelli spray, uno con cannuccia di precisione e uno senza che permette una nebulizzazione più a largo raggio
- Senza silicone
- Colore: celeste
- Contenuto: 400 ml