

RAMPE LEGGERE FISSE



In alluminio, pieghevoli o fisse - perfette per piccoli macchinari, hanno portate da 232 a 2400 Kg

- La nuova serie di RAMPE LEGGERE in alluminio completa una gamma già vasta di rampe di alta portata.
- Il nuovo profilo con altezza 35 mm consente di costruire una serie di rampe molto leggere e comode per il carico scarico di piccoli mezzi.
- La bugnatura antiscivolo garantisce la massima aderenza ai mezzi.
- Le RAMPE PIEGHEVOLI da 1,5 - 2,0 e 2,5 metri sono ideali per i piccoli automezzi che possono trasportarle facilmente.
- Perfette per moto, camper, furgoni, hobby, giardinaggio, macchine per la pulizia, edilizia, quad, ecc.
- Struttura in alluminio estruso rinforzato
- Piano di calpestio in alluminio bugnato antiscivolo
- Testa rampa con foro centrale per fissare la rampa al veicolo
- Coda rampa con profilo triangolare per agevolare la salita dei mezzi
- Larghezza totale cm 20
- Altezza cm 3,5

Lunghezza	Portata Concentrata	Portata A Coppia	Peso Cad.	Art.
150 cm	522 kg	756 (passo ruote 50 cm) - 936 (passo ruote 75 cm) - 1048 (passo ruote 100 cm) kg	4 kg	F3962 951 354
200 cm	357 kg	472 (passo ruote 50 cm) - 548 (passo ruote 75 cm) - 648 (passo ruote 100 cm) kg	5 kg	F3962 951 355
250 cm	250 kg	316 (passo ruote 50 cm) - 356 (passo ruote 75 cm) - 400 (passo ruote 100 cm) kg	6 kg	F3962 951 356
300 cm	175 kg	216 (passo ruote 50 cm) - 240 (passo ruote 75 cm) - 264 (passo ruote 100 cm) kg	8 kg	F3962 951 357

- N.B. è severamente vietato utilizzare mezzi con larghezza ruota maggiore di 19 cm in quanto potrebbe inficiare la portata della rampa.
- In caso di ruote larghe richiedere preventivo per rampe doppie da 40 cm.