

## CARTA ABRASIVA RESINATA ROTOLI CREF-F



### Carta abrasiva resinata CREF-F LEGNO-STUCCO

- Al corindone marrone.
- Cospersione semi aperta.
- Legante resina.
- Peso E= 220-260 g/m<sup>2</sup>
- Lavorazione meccanica e manuale generica del legno.
- Specifica per legni massello, impiallacciati, MDF, compensati, truciolari, pellame.
- Livellamento di stucchi.

### Immagazzinaggio:

- Conservare in luogo asciutto a temperatura da +18°C a + 22°C con umidità relativa dal 45 al 65%.
- Non conservare in vicinanza di termosifoni, muri freddi e/o umidi.
- Non depositare la carta sul pavimento.
- Non esporre direttamente ai raggi del sole.

Grana	Larghezza	Lunghezza	Formato	Art.
60	120 mm	50 mm	rotoli	<b>F3581 06 60</b>
80	120 mm	50 mm	rotoli	<b>F3581 06 80</b>
100	120 mm	50 mm	rotoli	<b>F3581 06 100</b>
120	120 mm	50 mm	rotoli	<b>F3581 06 120</b>
150	120 mm	50 mm	rotoli	<b>F3581 06 150</b>
180	120 mm	50 mm	rotoli	<b>F3581 06 180</b>