

VERNICI SPRAY SATINATE



- Vernice spray al nitro colorata di alta qualità
- Asciugatura rapida
- Buone proprietà adesive su lamiera, metallo, plastica e legno.
- Copertura molto elevata e antigraffio, ed estremamente resistente alle intemperie grazie all'alta percentuale di solidi
- Protegge le nuove lamiere dalla ruggine
- Saldabile e resistente all'abrasione dopo l'asciugatura
- Base legante: resine nitro combinate
- Applicazione a spruzzo: 2-3 mani, circa 40-50 µm
- Distanza spruzzo: 15-25 cm
- Tempo raccomandato tra i cicli di spruzzatura: 5-10 minuti
- Riverniciabile con se stesso o con altri tipi di vernici.
- Testare la spruzzatura e verificare la compatibilità con il rispettivo substrato

Colore	Contenuto	Art.
db 7350 grigio chassis (mercedes)	400 ml	N2893 830 009
mb 7354 grigio argento (mercedes)	400 ml	N2893 830 003
ral 2011 arancio profondo	400 ml	N2893 850 006
ral 3002 rosso carminio	400 ml	N2893 810 007
ral 5010 blu genziana	400 ml	N2893 810 009
ral 7021 grigio nero	400 ml	N2893 870 003
ral 9005 nero intenso	400 ml	N2893 810 008
ral 9006 alluminio brillante	400 ml	N2893 820 005
ral 9007 grigio alluminio	400 ml	N2893 870 001
ral 9010 bianco puro	400 ml	N2893 810 006
ral 9011 nero grafite	400 ml	N2893 860 002

Campo d'applicazione:

- Lavori di ritocco e verniciatura con vernici a base sovente o acqua
- Non spruzzare su superfici verniciate con resina perché la vernice potrebbe sollevarsi

Modalità d'uso:

Pulire la superficie da ruggine e sporco, se necessario, carteggiare, stendere il primer e pulire con il solvente in silicone. Prima di spruzzare, pulire a fondo con un prodotto spray per la rimozione del silicone.

Confronta la pressione di prova e il colore ad una distanza di circa 30 cm.

Dopo aver terminato la verniciatura, capovolgere la lattina e spruzzare la valvola a vuoto.

IMPORTANTE! Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15 °C e +35 °C, proteggendolo dall'esposizione dei raggi diretti.

Tempi di asciugatura:

- polvere secca: dopo circa 10 min
- grip: dopo circa 30 min
- essiccato: dopo circa 12 ore
- lucidabile dopo 24 ore