

## FONDI ANTIRUGGINE



- Protegge le lamiere d'acciaio e le parti in ferro dalla ruggine e previene permanentemente i danni da ruggine, anche su parti già arrugginite
- Elevato potere coprente
- Saldabile e sovraverniciabile
- Si asciuga in circa 10-15 minuti, completamente asciutto al tatto in 30 minuti ed è antiadesivo e asciutto per il trasporto dopo 1,5 ore
- Sovraverniciabile dopo circa 10-15 minuti con vernici a base di resina alchidica, resina acrilica e cellulosica
- Resistente alla temperatura fino a +80°C (brevemente fino a +120°C)
- Colore: RAL 8012 marrone rossatro
- Contenuto: 400 ml

Art.	Art.
F2893 888	N2893 888

### Campo d'applicazione:

- Manutenzione veicoli e macchinari edili, carrozzerie, carrozzerie industriali, nautica, carpenterie metalliche, ecc.

### Modalità d'uso:

- Eliminare la ruggine e vecchi strati di vernice mediante spazzola metallica o raschietto
- Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di grassi
- Agitare la bomboletta prima dell'uso e applicare una prima mano leggera
- Attendere circa 15-20 minuti per le successive applicazioni

