

GRASSO HIGH-PRESS



Campo d'applicazione:

High Press ingrassa tutte le parti del veicolo sollecitate ad alte pressione come per esempio le cerniere delle portiere, gli ingranaggi, catene dei motocicli, cremagliere, i cavi d'acciaio, e cerniere. È omologato per l'impiego nell'industria alimentare grazie all'omologazione H1. Il prodotto è fortemente idrorepellente, estremamente resistente alla compressione, esente da addensanti polimeri incollanti (non lega pertanto lo sporco), è esente da silicone e possiede una straordinaria proprietà aderente e ottima capacità di penetrazione.

Modalità d'uso:

Agitare bene la confezione prima dell'uso. Pulire i particolari da trattare dallo sporco grossolano. Vaporizzare sui materiali da lubrificare. Inizialmente il prodotto è allo stato liquido per raggiungere anche le più piccole intercedini da lubrificare. Dopodiché il prodotto si solidifica e rimane nel punto da lubrificare.

Art. F2894 445 1

Lubrificante ad alta adesività

Certificazione alimentare NSF categoria H1

N° registrazione 138217

Idoneo per l'impiego nell'industria alimentare

- Inizialmente liquido, dopo pochi secondi si trasforma in un lubrificante estremamente stabile e viscoso
- Resistente alle alte pressioni
- Privo di addensanti collosi: non si lega alla sporcizia
- Protegge dalla corrosione
- Non contiene silicone
- Fortemente idrorepellente: resistente all'acqua salata e all'acqua calda
- Ideale per lubrificare parti difficilmente raggiungibili con i comuni lubrificanti e grassi
- Resistente alla temperatura: da -20°C a +150°C
- Colore: trasparente
- Spruzzare direttamente sulle parti es. nastri trasportatori e macchinari per impianti alimentari, guide di scorrimento, cerniere
- Attendere qualche secondo prima dell'utilizzo
- Contenuto: 400 ml

