

## ANTISPRUZZO SALDATURA ANTILOX PROTECT



Speciale spray antiaderente per saldature che previene l'adesione e la fusione di perle di saldatura sul pezzo da lavorare e sulla punta dell'ugello, senza tuttavia influenzare negativamente la saldatura.

- Rende superflua l'eliminazione delle perle di saldatura con la spatola nonché le successive gravose operazioni di sgrassaggio.
- Le parti spruzzate possono essere sovraverniciate dopo un semplice post-trattamento.
- Può essere utilizzato in combinazione con saldatrici elettriche e con saldatrici ad arco in atmosfera di gas inerte
- Non pregiudica il cordone di saldatura
- Basso consumo e alta resa

**Art.**

**N2893 908**

### Modalità d'uso:

- Il prodotto va applicato possibilmente a temperatura ambiente su superfici asciutte, pulite e prive di polvere, grassi e oli.
- Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti. Spruzzare in modo uniforme da una distanza di circa 30 cm.
- Il prodotto contiene gas propellenti infiammabili: attendere l'evaporazione del solvente, prima di iniziare la saldatura!

### ATTENZIONE:

- La temperatura di lavorazione dovrebbe essere di almeno +15° C!
- In caso di sovraverniciatura è necessario controllare la compatibilità con il prodotto. Il tempo di evaporazione varia a seconda della temperatura