

## FASCETTE STRINGITUBO CARBURANTE



### Fascette stringitubo

- Montaggio veloce, facile e sicuro
- Un buon arrotondamento dei bordi grazie alla tecnologia di molatura vibrante previene il danneggiamento del pezzo da impostare
- Controllo della regolazione attraverso il rimodellamento visibile dell'orecchio della pinza
- L'anello dell'inserto flangiato colma il divario nell'orecchio dell'orecchio del morsetto, garantendo così un legame a tutto tondo
- Morsetto: acciaio inossidabile. materiale n. 1.4301 / UNS S30400
- Anello inserto: acciaio inossidabile. materiale n. 1.4310 / UNS S30100

Coppia Di Serraggio	Larghezza	Art.
5,6 - 6,5 mm	6,4 mm	<b>N5541 070</b>
7,0 - 8,2 mm	6,4 mm	<b>N5541 087</b>
7,5 - 9 mm	7,4 mm	<b>N5541 095</b>
8,5 - 10,0 mm	7,4 mm	<b>N5541 010 5</b>
9,1 - 10,8 mm	7,4 mm	<b>N5541 011 3</b>
9,8 - 11,8 mm	7,4 mm	<b>N5541 012 3</b>
10,3 - 12,3 mm	7,4 mm	<b>N5541 012 8</b>
13,1 - 15,3 mm	8,2 mm	<b>N5541 016 0</b>
13,9 - 16,1 mm	8,2 mm	<b>N5541 016 8</b>
12,8 - 14,8 mm	8,2 mm	<b>N5541 015 5</b>
12,3 - 14,3 mm	8,2 mm	<b>N5541 015 0</b>
11,8 - 13,8 mm	8,2 mm	<b>N5541 014 5</b>
11,1 - 13,1 mm	8,2 mm	<b>N5541 013 8</b>
10,6 - 12,6 mm	8,2 mm	<b>N5541 013 3</b>