

ROTOLO ABRASIVI VERNICI SINTETICHE



Carta abrasiva resinata auto-lubrificante a secco accoppiata con gommapiuma sul retro per una levigatura di finitura ottimale.

- Legante: resina
- Lavorazione manuale.
- Per carteggiare parti molto sagomate, arrotondate, bombate, ecc.
- Rotolo da 25 m pretagliato a 127 mm in confezione dispenser.
- Levigatura intermedia e finale di vernici, fondi riempitivi, fondi anticorrosione, stucchi, materiali plastici, metalli, legno.

Proprietà SFA:

- Alta flessibilità
- Al carburo di silicio (180-500).
- Cospersione chiusa.

- Peso A
- 60-85 g/m²

Proprietà SCS-GOLD :

- Buona flessibilità.
- Al corindone giallo.
- Cospersione aperta.
- Peso C
- 110-130 g/m²

Grana	Larghezza	Lunghezza	Tipologia	Art.
180	120 mm	25 m	legno vernici sintetiche	F3574 87 180
220	120 mm	25 m	legno vernici sintetiche	F3574 87 220
240	120 mm	25 m	legno vernici sintetiche	F3574 87 240
320	120 mm	25 m	legno vernici sintetiche	F3574 87 320
400	120 mm	25 m	legno vernici sintetiche	F3574 87 400

Immagazzinaggio:

- Conservare in luogo asciutto a temperatura da +18°C a +22°C con umidità relativa dal 45 al 65%.
- Non conservare in vicinanza di termosifoni, muri freddi e/o umidi.
- Non depositare la carta sul pavimento.
- Non esporre direttamente ai raggi del sole.