

AVVOLGICAVO CON LAMPADA STRIP LED 24V



Senza trasformatore

Caratteristiche dell'avvolgicavo

- Automatico con recupero a molla
- Cavo H05 RN-F da 2 x 1 mm² lungo 15,5 m, di cui 14m avvolti e 1,5m esterni
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Bocca guidacavo a rulli che facilita il rientro del cavo
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50 cm
- Staffa di fissaggio metallica orientabile
- Temperatura di utilizzo da -5°C a +50°C
- Grado protezione IP42

Caratteristiche della lampada

- Lampada Strip Led da 3,5W
- Flusso luminoso 360 lumen
- Temperatura di colore 6500°K
- Angolo di emissione luminosità 120°
- Pulsante di accensione protetto, con funzione anti-rimbalzo
- Gancio a scomparsa, girevole e orientabile
- Calotta trasparente sostituibile
- Impugnatura Soft Touch
- Grado di protezione IP64

Art.

F3721 224 4

Modalità d'uso:

ATTENZIONE! L'uso con tensioni diverse da quella indicata danneggia irrimediabilmente il circuito dei alimentazione della lampada, e fa decadere ogni garanzia.

ATTENZIONE!

- L'uso con tensioni diverse da quella indicata danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione della lampada, e fa decadere ogni garanzia