

## FARO LED FLOODLIGHT



| Potenza | Luminosità  | Colore Luce | Tensione     | Grado Di Protezione | Peso (Kg) | Lunghezza Cavo | Versione             | Art.                 |
|---------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|
| 100 w   | 10000 lumen | 5700 k      | 185-265 ac v | ip65                | 2,980 kg  | 150 cm         | supporto a pavimento | <b>F3976 402 100</b> |
| 100 w   | 10000 lumen | 5700 k      | 185-265 ac v | ip65                | 4,310 kg  | 150 cm         | supporto a piantana  | <b>F3976 402 102</b> |
| 200 w   | 20000       | 5700 k      | 185-265 ac v | ip65                | 4,060 kg  | 150 cm         | supporto a pavimento | <b>F3976 402 200</b> |
| 200 w   | 20000 lumen | 5700 k      | 185-265 ac v | ip65                | 5,510 kg  | 150 cm         | supporto a piantana  | <b>F3976 402 202</b> |

Faro led portatile disponibile sia nella versione con supporto reclinabile a pavimento e/o in versione con pratica piantana pieghevole ed estensibile.

- Compatto e leggero per un pratico utilizzo in mobilità
- Notevole stabilità sul luogo di lavoro sia nella versione a pavimento che in quella a piantana
- Dotato di cavo di alimentazione in gomma neoprene e spina schuko standard termofusa al cavo
- Faro ideale per un utilizzo in mobilità in ambito artigianato e industria

