

SPINE INDUSTRIALI VOLANTI



- Corpo in materiale plastico
- A norma: CEI EN 60309-1-2
- Spinotti in ottone nichelato
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C

| N° Poli | Tensione Nominale | Grado Di Protezione | Corrente Nominale | Colore | Art. |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 2 p + t | 220 v | ip44 | 16 a | blu | F3969 410 416 |
| 2 p + t | 220 v | ip67 | 16 a | blu | F3969 416 216 |
| 3 p + n + t | 220-380 v | ip44 | 16 a | rosso | F3969 415 416 |
| 3 p + n + t | 220-380 v | ip44 | 32 a | rosso | F3969 424 332 |
| 3 p + n + t | 220-380 v | ip67 | 32 a | rosso | F3969 428 332 |
| 3 p + t | 380 v | ip44 | 16 a | rosso | F3969 412 316 |
| 3 p + t | 380 v | ip67 | 16 a | rosso | F3969 420 316 |
| 3 p + t | 380 v | ip44 | 32 a | rosso | F3969 422 332 |
| 3 p + t | 380 v | ip67 | 32 a | rosso | F3969 426 332 |