

CONNETTORI ISOLATI TERMORETRAIBILI



- Idonei per giunzioni di cavi esposti ad agenti atmosferici
- Tenuta perfettamente stagna, nessuna infiltrazione di umidità
- Resistenza alle temperature: da -55°C a +125°C

Colore	Sezione Cavi	Lunghezza	Art.	Art.
bianco	0,1 - 0,5 mm ²	-	N3555 516 0	-
rosso	0,50-1,50 mm ²	35 mm	F3555 516 1	N3555 516 1
giallo	0,5 mm ²	-	N3555 516 5	-
blu	1,25-2,50 mm ²	35 mm	F3555 516 2	N3555 516 2
giallo	4,00-6,00 mm ²	40 mm	F3555 516 4	N3555 516 4

Modalità d'uso:

- Scegliere il connettore adatto alla sezione del cavo. Spelare il cavo per una lunghezza di 7,5 mm. Introdurre i terminali di cavo spelati nel connettore
- Schiacciare il connettore con una pinza per capicorda preisolati
- Scaldare il connettore con la pistola termosoffiante fino ad ottenere una sufficiente retrazione della guaina con conseguente fuoriuscita di adesivo dai bordi. In questo modo l'adesivo ha sigillato totalmente la giunzione