

## VITE DI CONGIUNZIONE CON IMPRONTA TORX



- In acciaio zincato bianco
- Classe di resistenza 4.8
- Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta TX o l'esagono integrato
- La misura M6 è senza gambo esagonale

Chiave	Inserto	Lunghezza Filetto	Lunghezza Filetto Legno	Lunghezza Totale	Ø Filetto	Ø Filetto Legno	Art.
- mm	-	- mm	- mm	120 mm	m10 mm	- mm	<b>F3232 110 120</b>
8	tx 25	30 mm	57 mm	100 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 100</b>
8 mm	tx 25	50 mm	57 mm	120 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 120</b>
8 mm	tx 25	50 mm	57 mm	140 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 140</b>
8 mm	tx 25	50 mm	57 mm	150 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 150</b>
8 mm	tx 25	50 mm	57 mm	160 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 160</b>
8 mm	tx 25	50 mm	57 mm	180 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 180</b>
8	tx 25	50 mm	57 mm	200 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 200</b>
8 mm	tx 25	50 mm	57 mm	220 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 220</b>
8 mm	tx 25	30 mm	37 mm	60 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 60</b>
8 mm	tx 25	30 mm	37 mm	70 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 70</b>
8	tx 25	30 mm	47 mm	80 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 80</b>
8 mm	tx 25	30 mm	47 mm	90 mm	m10 mm	10 mm	<b>F3232 110 90</b>

### Campo d'applicazione:

- Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete